

## Übersicht

# ALBERDINGK® AC 548

Produktnummer: 000000000000220948

## Beschreibung

Wässrige, feindisperse, weichmacherfreie, mittelviskose, APEO-freie Copolymer-Dispersion aus Acryl- und Methacrylsäureestern.

## Produktinformationen

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Feststoffgehalt (%):</b>                   | 49,0 – 51,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Mehrphasig:</b>                            | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Mindestfilmbildetemperatur (MFT) (°C):</b> | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Selbstvernetzend:</b>                      | Nein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Viskosität (Brookfield RVT) (mPas):</b>    | 3.000 – 6.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>pH-Wert:</b>                               | 7,5 – 8,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Anwendung:</b>                             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Bautenschutz</li><li>• Bautenschutz &gt; Buntsteinputz</li><li>• Bautenschutz &gt; Dachbeschichtungen</li><li>• Bautenschutz &gt; Fassadenfarben</li><li>• Klebstoffe</li><li>• Kunststoff</li><li>• Kunststoff &gt; ABS</li><li>• Kunststoff &gt; ABS/PC (Bayblend T65 XF)</li><li>• Kunststoff &gt; PA 6 (Perlon)</li><li>• Kunststoff &gt; PC</li><li>• Kunststoff &gt; PET</li><li>• Kunststoff &gt; PS</li><li>• Kunststoff &gt; PVC hart</li><li>• Kunststoff &gt; PVC weich</li><li>• Kunststoff &gt; Xenoy CL 100 (PBT+PC)</li><li>• Leder</li><li>• Textil</li></ul> |