

Übersicht

ALBERDINGK® Ren AC 8403 VP

Produktnummer: 000000000000274025

Beschreibung

Mehrphasige, selbstvernetzende Acrylatdispersion auf Basis nachwachsender Rohstoffe mit spezieller Haftvermittlung zu verschiedenen Substraten.

Zeichnet sich durch extrem guten Korrosionsschutz, höchste Wasserbeständigkeit und Wasserdampfsperre aus. Die Polymerfilme sind klebfrei, sehr blockfest und elastisch.

Produktinformationen

Feststoffgehalt (%):	46,0 - 48,0
Anteil NaWaRo auf FKG:	32
Mehrphasig:	Ja
Mindestfilmbildetemperatur (MFT) (°C):	20
Selbstvernetzend:	Ja
Viskosität (Brookfield RVT) (mPas):	200 - 2.000
pH-Wert:	8,0 - 9,0
Anwendung:	• Bautenschutz • Bautenschutz > Wassersperre • Bodenbeschichtungen • Bodenbeschichtungen > Beton • Bodenbeschichtungen > Primer • Holz • Holz > Fenster • Holz > Tanninsperre • Kunststoff • Kunststoff > ABS • Kunststoff > ABS/PC (Bayblend T65 XF) • Kunststoff > PA 6 (Perlon) • Kunststoff > PA 6.6 (Nylon) • Kunststoff > PC • Kunststoff > PET • Kunststoff > PS • Kunststoff > PVC hart • Kunststoff > PVC weich • Kunststoff > Xenoy CL 100 (PBT+PC) • Metall > Chromfreie Vorbehandlung pH-neutral • Metall > DTM • Metall > Rostumwandler