

Übersicht

ALBERDINGK® AC 27401

Produktnummer: 000000000000274083

Beschreibung

Mittelharte, OH-funktionelle, von äußeren Weichmachern und Schutzkolloiden freie, wässrige Kunststoff-Dispersion.

Bei der Vernetzung, mit z.B. einem Polyisocyanat, erhält man hervorragende Beständigkeiten gegen Chemikalien. Die Dispersion eignet sich zur Beschichtung von Holz, Kunststoff, Metall und Beton.

Produktinformationen

Feststoffgehalt (%):	37,0 - 39,0
2K:	Ja
Mehrphasig:	Nein
Mindestfilmbildetemperatur (MFT) (°C):	15
OH-Gehalt auf Lieferform (%):	1,80
Selbstvernetzend:	Nein
Viskosität (Brookfield RVT) (mPas):	100 - 1.500
OH-Zahl auf Feststoff (mgKOH/g):	0 - 156
pH-Wert:	7,5 - 8,5
Anwendung:	<ul style="list-style-type: none">• Bodenbeschichtungen• Bodenbeschichtungen > Beton• Bodenbeschichtungen > LVT/Vinyl/PVC• Kunststoff• Kunststoff > ABS• Kunststoff > PET• Kunststoff > Xenoy CL 100 (PBT+PC)• Metall• Metall > Decklack