

Übersicht

ALBERDINGK® AC 2403

Produktnummer: 000000000000274151

Beschreibung

Mehrphasige, selbstvernetzende Acrylatdispersion mit spezieller Haftvermittlung zu verschiedenen Substraten.

Zeichnet sich durch extrem guten Korrosionsschutz, höchste Wasserbeständigkeit und Wasserdampfsperre aus. Die Polymerfilme sind klebfrei, sehr blockfest und elastisch.

Produktinformationen

Feststoffgehalt (%):	46,0 - 48,0
Mehrphasig:	Ja
Mindestfilmbildetemperatur (MFT) (°C):	16
Selbstvernetzend:	Ja
Viskosität (Brookfield RVT) (mPas):	200 - 2.000
pH-Wert:	8,0 - 9,0
Anwendung:	<ul style="list-style-type: none">• Bautenschutz• Bautenschutz > Wassersperre• Bodenbeschichtungen• Bodenbeschichtungen > Beton• Bodenbeschichtungen > Primer• Holz• Holz > Fenster• Holz > Tanninsperre• Kunststoff• Kunststoff > ABS• Kunststoff > ABS/PC (Bayblend T65 XF)• Kunststoff > PA 6 (Perlon)• Kunststoff > PA 6.6 (Nylon)• Kunststoff > PC• Kunststoff > PET• Kunststoff > PS• Kunststoff > PVC hart• Kunststoff > PVC weich• Kunststoff > Xenoy CL 100 (PBT+PC)• Metall• Metall > Chromfreie Vorbehandlung pH-neutral• Metall > DTM• Metall > Rostumwandler• Universalhaftung