

## Übersicht

# ALBERDINGK® UC 8600

Produktnummer: 000000000000275503

## Beschreibung

Hartes aliphatisches Polycarbonatpolyurethan Copolymer.

Optimiert für den Einsatz in pigmentierten Systemen, der harte & hydrophobe Polymerfilm ermöglicht es pigmentierte Möbellacke mit hervorragender Flecken- & Chemikalienbeständigkeit herzustellen. Weiterhin sind Lacke auf Basis der Dispersion Creme- & Fettbeständig und sehr kratzfest.

## Produktinformationen

<b>Feststoffgehalt (%):</b>	39,0 - 41,0
<b>2K:</b>	Ja
<b>Anteil NaWaRo auf FKG (%):</b>	8
<b>Mindestfilmbildetemperatur (MFT) (°C):</b>	48
<b>Viskosität (Brookfield RVT) (mPas):</b>	20 - 200
<b>pH-Wert:</b>	7,5 - 9,0
<b>Anwendung:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Holz</li><li>• Holz &gt; Möbel farblos</li><li>• Holz &gt; Möbel pigmentiert</li><li>• Kunststoff</li><li>• Kunststoff &gt; PA 6 (Perlon)</li><li>• Kunststoff &gt; PA 6.6 (Nylon)</li><li>• Kunststoff &gt; PC</li><li>• Kunststoff &gt; PET</li></ul>