ALBERDINGK BOLEY

Adresse:
Düsseldorfer Str. 53
47829 Krefeld
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2151 528 0
Fax: +49 2151 573643
E-Mail: info(at)alberdingk-boley.de

Rechtliches:
Registergericht Krefeld
HRB 4051
USt-ID-Nr.:
DE 120 154 705

Übersicht

ALBERDINGK® AC 2714

Produktnummer: 000000000000270014

Beschreibung

Mehrphasige, selbstvernetzende Reinacrylatdispersion.

Für Möbel-, Parkett- und Malerlacke mit extrem guten Chemikalienbeständigkeiten und hoher Härte. Eignet sich insbesondere für alle Arten von Beschichtungen bei denen eine sehr gute Beständigkeit gegen Handfett gefordert ist. Durch seine spezielle Stabilisierungschemie ist es besonders einfach, die Dispersion zu pigmentieren. Aufgrund seiner sehr guten Chemikalienbeständigkeit kann die Dispersion für Garagenbodenfarben (mit guter Reifenfestigkeit) und viele andere Anwendungen eingesetzt werden (z.B. Kunststoffbeschichtungen). Vereint sowohl einen stark hydrophoben Charakter (Wasser- & Fleckenbeständigkeiten) gepaart mit sehr starker Lipophobie (Fettbeständigkeit).

ALBERDINGK BOLEY

Adresse:
Düsseldorfer Str. 53
47829 Krefeld
Deutschland

Kontakt:
Telefon: +49 2151 528 0
Fax: +49 2151 573643
E-Mail: info(at)alberdingk-boley.de

Rechtliches:
Registergericht Krefeld
HRB 4051
USt-ID-Nr.:
DE 120 154 705

Produktinformationen

Feststoffgehalt (%):	43,0 - 45,0
Mehrphasig:	Nein
Mindestfilmbildetemperatur (MFT) (°C):	50
Selbstvernetzend:	Ja
Viskosität (Brookfield RVT) (mPas):	30 - 300
pH-Wert:	8,0 - 9,0
Anwendung:	• Bautenschutz • Bautenschutz > Innenwandfarben • Bodenbeschichtungen • Bodenbeschichtungen > Beton • Bodenbeschichtungen > Parkett • Holz • Holz > Möbel farblos • Holz > Möbel pigmentiert • Holz > Parkett • Kunststoff • Kunststoff > PA 6 (Perlon) • Kunststoff > PA 6.6 (Nylon) • Kunststoff > PC • Kunststoff > PVC hart • Kunststoff > PVC weich