

## Übersicht

# ALBERDINGK® AC 3797

Produktnummer: 000000000000274366

## Beschreibung

Mittelharte, OH-funktionelle, von äußeren Weichmachern und Schutzkolloiden freie, wässrige Kunststoff-Dispersion.

Bei der Vernetzung, mit z.B. einem Polyisocyanat, erhält man hohe Beständigkeiten gegen Chemikalien. Eignet sich zur Beschichtung von Holz, Kunststoff, Metall und Beton.

## Produktinformationen

<b>Feststoffgehalt (%):</b>	34,0 - 36,0
<b>2K:</b>	Ja
<b>Mehrphasig:</b>	Nein
<b>Mindestfilmbildetemperatur (MFT) (°C):</b>	17
<b>OH-Gehalt auf Lieferform (%):</b>	1,33
<b>Selbstvernetzend:</b>	Nein
<b>Viskosität (Brookfield RVT) (mPas):</b>	20 - 500
<b>OH-Zahl auf Feststoff (mgKOH/g):</b>	0 - 125
<b>pH-Wert:</b>	7,5 - 8,5
<b>Anwendung:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bodenbeschichtungen</li><li>• Bodenbeschichtungen &gt; Beton</li><li>• Druckfarben</li><li>• Holz</li><li>• Holz &gt; Möbel pigmentiert</li><li>• Kunststoff</li><li>• Kunststoff &gt; PA 6 (Perlon)</li><li>• Kunststoff &gt; PA 6.6 (Nylon)</li></ul>